

Návod na použití upínacích pásů

Daný okruh použití:

- Používat upínací pásy se smí pouze za předpokladu, že je známa upínací síla k dané váze upínaného předmětu. Váha upínaného předmětu nesmí být neúměrná k použitému upínacímu pásu.
- Tahová síla může působit na upínací pás pouze v podélném směru a nesmí překročit udané hodnoty na štítku.
- Před každým použitím upínacího pásu je nutné provést vizuální a funkční kontrolu není li pás a ráčna mechanicky či jinak poškozen. Při zjištění poškození nebo závady, nesmí být pás používán a musí být označen za nefunkční.
- Na základě rozdílných fyzikálních zákonů se nesmějí pro jeden náklad používat rozdílné upínací prostředky.
- Teplotní podmínky pro použití upínacích pásů jsou -40°C až $+99^{\circ}\text{C}$
- Je zakázáno používat upínací pásy ke zvedání břemen!!
- Je zakázáno používat upínací pásy v silniční dopravě!!

Použití upínacích

- Délku, velikost, tahovou sílu a způsob vedení upínacího pásu dle předepsaných zátěžových diagramu uvedených na štítku.
- Je zakázáno umísťovat napínací ráčnu do zlomu nákladu, musí volně procházet prostorem a to na vhodném a přístupném místě.
- Upínací popruh nesmí být zkroucen do spirály
- Vázací koncovky (kovové háky) ukotvovat v celé hloubce ohybu nikoli za špici.
- K napínání popruhů pomocí ráčny nesmí být použito žádného nástroje k násobení síly páky ráčny (pácidla, trubky apod.)
- Mechanické a hybné části ráčny se musí pravidelně kontrolovat a promazávat
- Při uvolňování upínacích pásů je nutné provést zajištění nákladu proti samovolnému pohybu.
- Po ujetí kratší vzdálenosti je nutno překontrolovat napnutí pásů a v případě jejich povolení opět natáhnout.



Rizika a nebezpečí

- Ke škodám na zdraví či majetku může dojít při nesprávném, neodborném a neoprávněném použití upínacích pásů.
- Při aplikaci upínacích pásů, např. v úzkých a špatně dostupných prostorách, je nutno dbát zvýšené opatrnosti (možnost úrazu končetin, přicvaknutí prstu apod.)
- V případech, kdy si situace vyžaduje, je nutné použít ochranných prostředků jako např. ochranné manžety, ochranné rohy apod.
- Navazované, zauzlované a jinak neodborně upravované vázací pásy nesmí být použity.
- Osoba, jež manipuluje s vázacími prostředky, musí být znalá a k těmto úkonům pověřená, za plného vědomí, a musí se chovat dle obecně a místně známých předpisů.

Chronologický překlad informačního štítku

VYROBENO DLE EN 12195 – 2 : 2001
POLYESTEROVÝ UPÍNSCÍ PÁS

HODNOTY ZATÍŽENÍ DLE POLOHY UPNUTÍ PÁSU

NENÍ URČENO PRO ZVEDÁNÍ!!!

STANDARTNÍ NAPÍNAČÍ SÍLA / STANDARTNÍ RUČNÍ NAPÍNAČÍ SÍLA

PRODLOUŽENÍ PŘI MAXIMÁLNÍM ZATÍŽENÍ V %

DATUM VÝROBY

DÉLKA PÁSU

LOGO FIRMY

TECHNICKÁ POZNÁM VÝROBCE

ZNAKY ZKUŠEBEN A CERTIFIKÁTŮ

MINIMÁLNÍ PEVNOST PŘETRHNUTÍ (NOVÝ PÁS)
VÝROBEK FIRMY: